

Adenda a remodelación de Área de secretaria de Junta.

Corbana.

- 1- Todas las superficies de trabajo serán en Fibrán de 30mm con enchape de formica negra mate, Tanto en modulo de estaciones como en escritorios de oficinas (1-2).
- 2- Todos los estantes de archivos existentes se den eliminar, tanto en área de secretaria como en oficina,
- 3- Todas las paredes con divisiones en panelería, se deben enchapar en Fibrán de 12 mm y aplicar mínimo dos manos de REVESTIMIENTO TEXTURIZADO SÍLICA Cod: 596-43000-000 mínimo dos manos. Eliminar toda imperfección.



- 4- Las puertas de las oficinas deben llevar marco de seguridad y puertas de tablero enchapadas en formica color a escoger, incluye 4 cantos, el llavín debe ser con llave, marca Schlage. ALX Series Grade 2 Cylindrical Lock
- 5- Cada puerta debe llevar 3 bisagras de 3 pulgadas en aluminio. Además de su respectivo tope.
- 6- Los marcos de seguridad deben ir con acabado en poliuretano color blanco.
- 7- Las paredes divisoria ente secretaria y oficina se debe enchapar en fibrán de 12 mm, incluye ventana
- 8- En la oficina existente se debe instalar otra estación de trabajo semejante a la de la oficina del fondo. Ambas estaciones deben llevar tapafaldas en melamina color idéntico al de la credenza.
- 9- Todos los pisos de deben completar con mismo tono, cambiar por existente en oficina y sustituir el de la oficina, por un tono parecido. +
- 10- Las paredes existentes se deben resanar y darles acabado en REVESTIMIENTO TEXTURIZADO SÍLICA Cod: 596-43000-000 mínimo dos manos.
- 11- Las ventanas existentes se deben eliminar y colocar nuevo marco en aluminio, color blanco, vidrio de ¼ color humo. Tamaño 1.20 x 1.20 m

CANAL X-12 D-1

